

PRIMER TECH PLUS

Promotore d'adesione monocomponente con carica minerale per il trattamento delle superfici lisce e poco assorbenti prima dell'applicazione di adesivi e rasanti cementizi.



CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
STATO FISICO	Liquido viscoso giallo	-
COMPOSIZIONE	Copolimero sintetico in dispersione acquosa e inerti	-
PH	6-7	-
PESO SPECIFICO APPARENTE	1.450 ±50 kg/dm ³	-
CONSUMO	200-300 g/m ²	-
CONFEZIONE	Secchio da 5 kg	-
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'	Non pericoloso	direttiva 67/548/CEE

Caratteristiche

Prodotto liquido viscoso di colore giallo diluibile in acqua costituito dalla dispersione acquosa di un copolimero sintetico ad elevata stabilità in ambiente alcalino e da un inerte a bassa densità che consente alla miscela una buona omogeneità nel tempo.

Campi d'impiego

Trattamento dei sottofondi lisci o che presentano difficoltà di adesione per migliorare l'ancoraggio di intonaci, malte ed adesivi cementizi in classe C2.

Supporti

Massetti, intonaci e rasanti cementizi.

Conservazione

12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto, riparato dal gelo e dal calore.

Voce di capitolato

Le superfici lisce e poco assorbenti prima dell'applicazione di intonaci e rasanti, dovranno essere trattate con un appretto specifico promotore d'adesione tipo Primer Tech Plus di Biemme Srl, applicato a pennello o rullo in ragione di
200-300 g/mq.

Preparazione

Miscelare il promotore d'adesione Primer Tech Plus prima dell'uso per ottenere una rugosità omogenea sul supporto e migliorare efficacemente l'ancoraggio.

Nel caso in cui il prodotto sia troppo viscoso per il tipo di applicazione specifica, diluirlo con acqua fino ad ottenere la lavorabilità desiderata.

Stendere uniformemente il prodotto in un'unica mano a pennello o a rullo sulle superfici pulite.

Applicare gli adesivi, intonaci o rasanti cementizi facendo attenzione che il prodotto sia ancora fresco.

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua corrente altrimenti, a prodotto indurito utilizzare comuni solventi (alcool etilico, toluolo, nitro ecc.).

Avvertenze

Non applicare con sottofondi non perfettamente asciutti.

Non applicare su superfici a contatto con acqua o in immersione quali docce, vasche, piscine ecc.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.

Proteggere dal gelo e dall'eccessivo calore durante lo stoccaggio.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.